

## PROTIPOŽIARNY TMEL FP-KG



**Univerzálne použiteľný protipožiarny tmel s obsahom grafitu.**



### Použitie:

Protipožiarné utesnenie prestupov jednotlivých káblov, káblov v umelohmotných chráničkách a plastových rúr do 50 mm v požiarnych deliacich konštrukciách. Upchávka môže byť inštalovaná do nasledujúcich typov podporných konštrukcií:

- sadrokartónová stena celkovej minimálnej hrúbky 125 mm
- stena z betónu/ pórobetónu hrúbky minimálne 125 mm

### Vlastnosti:

- Veľmi dobre príľnavý k akémukoľvek stavebnému materiálu.
- V prípade požiaru expanduje pod tlakom až 35 násobne.
- Ľahko aplikovateľný.
- Požiarna odolnosť podľa STN 92 0201-2:2000 **EI 120**.  
Údaje o vhodnosti použitia výrobku v stavbe, resp. požiarna odolnosť tesnení prestupov sú uvedené v návode na aplikáciu.


Obsah kg	Obj.č.	Bal./ks
12,5	893 306 009	1

Technické údaje	
Farba	sivá
Hustota	1,35 kg/dm <sup>3</sup> ± 5%
Zväčšenie objemu	15x
Spotreba	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Teplota spracovania	> +5 °C
Hrúbka vrstvy tmelu	šírka výplne 2 cm okolo rúry hĺbka výplne 2,5 cm
Požiarna odolnosť	EI 120
Skladovateľnosť	12 mes.


### Príslušenstvo:

**Označovací štítok, obj.č. W000 000 047**


### Pracovný postup




Vyčistiť otvor.



Otvor vyplniť minerálnou vlnou.



Aplikovať tmel.



Označiť prestup.